

Опросный лист на многооборотные электропривода AUMA (тип SA; SAR; SA Ex; SAR Ex.)

Заказчик: _____ ;

Технические характеристики:

- Диапазон крутящих моментов: от _____ Nm - до _____ Nm

Тип и размер приводов AUMA NORM	☐ SA Открыть-Закрыть	☐ SAR Регулирующий	☐ SA Ex Взрывозащищенные	☐ SAR Ex Взрывозащищенные
Способ присоединения	Размер, F Форма	☐ С резьбой (тип резьбы Tr _____ x _____) Ø _____ мм Шпоночная канавка _____ мм		

Электрические характеристики:

- Номинальное напряжение: _____ В; _____ Гц;

Скорость вращения для 50 Гц, об/мин	☐ -4; ☐ -5,6; ☐ -8; ☐ -11; ☐ -16; ☐ -22; ☐ -32; ☐ -45; ☐ -63 ☐ -90; ☐ -125; ☐ -180.
Тип двигателя	☐ (3-фаз.) ☐ (1- фаз.) ☐ (Постоянный ток)
Моментные выключатели:	☐ (стандарт) ☐ (сдвоенные) ☐ (позолоченные контакты)
Концевые выключатели:	☐ (стандарт) ☐ (сдвоенные) ☐ (тройные) ☐ (позолоченные контакты)
Механический указатель положения	Да ☐ Нет ☐
Электро. поз. преобразователь	☐ 4-20 мА, 2-провода ☐ 0-20 мА, 3/4- провода ☐ 4-20 мА, 3/4- провода
Нагреватель	☐ 60 В – 250 В ☐ 12 В - 48 В
Степень защиты	☐ IP 67 (стандартно) ☐ IP 68 (специально)
Температурная версия	☐ Стандартная (от - 25°C до +80°C) ☐ Низко температурная (от - 40°C до +60°C) ☐ Высоко температурная (от 0°C до +120°C)
Коррозионная защита	☐ Нормальная ☐ Специальная ☐ Предельная:
Управление	☐ AUMA MATIC - идеальное решение для работы в режиме ОТКРЫТЬ – ЗАКРЫТЬ. Все электрические компоненты, т.е., моментные, концевые и термовыключатели, а так же средства мониторинга и датчики положения уже встроены в средства управления. ☐ AUMATIC с микроконтроллером включает все функции управления AUMA MATIC. Кроме этого, AUMATIC имеет больше дополнительных функций и более широкий выбор комплектующего оборудования: функции настройки без открытия оболочки; программируемое сигнальное реле; текстовый дисплей; мониторинг и диагностика; обработка эксплуатационных данных.

Количество: _____ шт.

Дополнительные требования (если имеются): _____