



WERNER RIESTER GmbH & Co KG

Опросный лист на неполноповоротные электропривода AUMA
(тип SG, SG ExC, SGR (регулирующий))

Заказчик: _____ ;

Технические характеристики:

- Диапазон крутящих моментов: от _____ Nm - до _____ Nm

Тип и размер приводов в зависимости от крутящего момента		☐ SG 05.1 ☐ SG ExC05.1 ☐ SGR 05.1	☐ SG 07.1 ☐ SGExC07.1 ☐ SGR 07.1	☐ SG 10.1 ☐ SGExC10.1 ☐ SGR 10.1	☐ SG 12.1 ☐ SG ExC12.1 ☐ SGR 12.1
Диапазон крутящих моментов, (Нм)	Мин.	100	120	250	500
	Макс.	150	300	600	1 200
	Регул.	50	100	200	400
Время поворота выходного вала на 90° в секундах					
☐ 3-фаз., сек		☐ -4; ☐ -5,6; ☐ -8; ☐ -11; ☐ -16; ☐ -22;	☐ -5,6; ☐ -8; ☐ -11; ☐ -16; ☐ -22; ☐ -32;	☐ -11; ☐ -16; ☐ -22; ☐ -32; ☐ -45; ☐ -63	☐ -22; ☐ -32; ☐ -45; ☐ -63
☐ 1-фаз., сек		От 5,6 – до 45;	От 11 – до 90;	От 11 – до 90;	От 22 – до 180.
☐ мотор постоянного тока		☐ От 5 – до 10; ☐ От 10 – до 20;	☐ От 10 – до 15; ☐ От 20 – до 30;	☐ От 20 – до 25; ☐ От 40 – до 50;	☐ От 30 – до 35; ☐ От 60 – до 70;
Размер фланцев	☐ Стандарт	F05	F07	F10	F12
	☐ Опция	F07	F10	F12	F14
Угол поворота (min / max)		☐ 80° - 110° (стандартно) ☐ 25° - 40° (опция) ☐ 40° - 55° (опция) ☐ 110° - 160° (опция) ☐ 160° - 230° (опция) ☐ 55° - 80° (опция) ☐ 230° - 320° (опция)			
Муфта сцепления		☐ Отверстие (с 1-ой шпоночной канавкой)			диаметр
		☐ Спец. отверстие / спец. шпоночная канавка			мм
		☐ Квадратное отверстие			ширина отверстия
		☐ Отверстие в двух плоскостях			ширина отверстия

Электрические характеристики:

- Номинальное напряжение: _____ В; _____ Гц;

Моментные выключатели:	☐ (стандарт) ☐ (сдвоенные) ☐ (позолоченные контакты)
Концевые выключатели:	☐ (стандарт) ☐ (сдвоенные) ☐ (тройные) ☐ (позолоченные контакты)
Электро. поз. преобразователь	☐ 4-20 мА, 2-провода ☐ 0-20 мА, 3/4- провода ☐ 4-20 мА, 3/4- провода

Условия эксплуатации

Степень защиты	☐ IP 67 (стандартно) ☐ IP 68 (опция)
Температурная версия	☐ Стандартная (от - 25°C до +80°C) ☐ Низкотемпературная (от - 40°C до +60°C) ☐ Экстремально низкотемпературная (от - 60°C до +60°C) ☐ Высокотемпературная (от 0°C до +120°C)
Коррозионная защита	☐ Нормальная ☐ Специальная ☐ Предельная:

Средства управления приводом

Управление	☐ AUMA MATIC - идеальное решение для работы в режиме ОТКРЫТЬ – ЗАКРЫТЬ. Все электрические компоненты, т.е., моментные, концевые и термовыключатели, а так же средства мониторинга и датчики положения уже встроены в средства управления. ☐ AUMATIC с микроконтроллером включает все функции управления AUMA MATIC. Кроме этого, AUMATIC имеет больше дополнительных функций и более широкий выбор комплектующего оборудования: функции настройки без открытия оболочки; программируемое сигнальное реле; текстовый дисплей; мониторинг и диагностика; обработка эксплуатационных данных.
------------	--

Количество:

Дополнительные требования (если имеются):